



@1820X4=7280

@1820X3=5460

@1820X2=3640

軒先化粧版: カラー鋼板 t=0.5

折版: GL t=0.6 山高88  
 折版裏: 無機質高充填フォーム t=4 (軒裏無し)  
 タイトフレーム 換気面戸 (エプロン付き)

軒樋: 角樋前高120塩ビ製

縦樋: 75 VU管

断熱材: グラスウール t=50 (16K)  
 天井下地: LGS19型  
 化粧PB t=9.5  
 廻縁: 塩ビ製 (既製品)

アルミサッシ引違い窓

休憩室

外壁: 黒業系サイディング t=12 (塗装品)  
 胴縁: 15X40@455  
 透湿防水シート  
 壁パネル

ビニールクロス PB t=9.5  
 LGS65型  
 断熱材: グラスウール t=50 (16K)

ソフト中木 H=60  
 塩ビシート t=2  
 捨て合板 t=5.5  
 床パネル

2FL

6,105

2,925

2,980

設計GL

アルミサッシ引違い窓

天井下地: LGS19型  
 化粧PB t=9.5  
 廻縁: 塩ビ製 (既製品)

事務室

外壁: 黒業系サイディング t=12 (塗装品)  
 胴縁: 15X40@455  
 透湿防水シート  
 壁パネル

ビニールクロス PB t=9.5  
 LGS65型  
 断熱材: グラスウール t=50 (16K)

ソフト中木 H=60  
 塩ビシート t=2

1FL

壁下水切: カラー鋼板 t=0.5

土間コンクリート t=100  
 ワイヤーマッシュ 150X150X6  
 防水シート t=0.15  
 碎石 t=100

矩計図 S1/30