



@1820X4=7280
 @1820X3=5460
 @1820X2=3640

軒先化粧版: カラー鋼板 t=0.5

折版: GL t=0.6 山高88
 折版裏: 無機質高充填フォーム t=4 (軒裏無し)
 タイトフレーム 換気面戸 (エプロン付き)

軒樋: 角樋前高120塩ビ製

縦樋: 75 VU管

断熱材: グラスウール t=50 (16K)
 天井下地: LGS19型
 化粧PB t=9.5
 廻縁: 塩ビ製 (既製品)

アルミサッシ引違い窓

休憩室

外壁: 黒業系サイディング t=12 (塗装品)
 胴縁: 15X40@455
 透湿防水シート
 壁パネル

ビニールクロス PB t=9.5
 LGS65型
 断熱材: グラスウール t=50 (16K)

ソフト中木 H=60
 塩ビシート t=2
 捨て合板 t=5.5
 床パネル

2 FL

6.105

天井下地: LGS19型
 化粧PB t=9.5
 廻縁: 塩ビ製 (既製品)

アルミサッシ引違い窓

事務室

外壁: 黒業系サイディング t=12 (塗装品)
 胴縁: 15X40@455
 透湿防水シート
 壁パネル

ビニールクロス PB t=9.5
 LGS65型
 断熱材: グラスウール t=50 (16K)

ソフト中木 H=60
 塩ビシート t=2

壁下水切: カラー鋼板 t=0.5
 1 FL

設計GL

土間コンクリート t=100
 ワイヤーマッシュ 150X150X6
 防水シート t=0.15
 碎石 t=100

矩計図 S1/30